



Maße unbelastet * Bei Belastung mit 3 Personen à 68 kg. mit Katalysator
 ** Bei Anhängerkupplung (Sonderwunsch)



Die Angaben für Spurweite und Überhang vorn und hinten, Radstand, Bodenfreiheit, vorderer und hinterer Überhangwinkel sowie Rampenwinkel sind statische Werte ohne dynamisches Einfedern, gemessen bei einer mittleren Belastung (fahrfertig nach DIN 70020 + 3 Personen à 68 kg bei Limousinen und SEC-Typen bzw. 2 Personen à 68 kg bei Sportwagen/SL-Typen). Sie beziehen sich auf den Neuzustand des Fahrzeugs und können sich im Laufe der Zeit durch Setzen der Aggregate in der Lagerung oder Aufhängung sowie durch dynamisches Einfedern verringern. Es ist deshalb bei der Auslegung von Garagen bzw. Garagenzufahrten hierfür ein Sicherheitszuschlag vorzusehen, ein weiterer Zuschlag ist für die Berücksichtigung der gewünschten Zuladung erforderlich. Es ist weiterhin noch zu beachten, daß wir bei unseren Angaben nur die Anlage von geradlinig geführten Rampen angenommen haben, für schraubenförmig anzulegende Zufahrten gelten diese Werte daher nicht.